

Geprüfte  
Qualität VDE,  
GS und CE

# Klein und Praktisch

## Die neuen Elektroden-Dampfluftbefeuchter der CompactLine Serie C01 und C02

Die HygroMatik CompactLine wurde um den HygroMatik C01 und den HygroMatik C02 mit 1 bzw. 2 kg/h Dampfleistung ergänzt. Als ideale Alternative für den kleineren Leistungsbedarf kommen die Geräte schnell auf Leistung und lassen sich perfekt regeln. Klein und kompakt passen sie in schmale Nischen und lassen sich auch bei wenig Platz gut unterbringen. Und natürlich bieten sie wie alle Geräte der CompactLine Komponenten in gewohnt hoher HygroMatik Qualität – in langlebigen und korrosionsbeständigen Gehäusen zur Wandmontage. Optional mit Ventilationsgerät zur Direktraumbefeuchtung und Fernbedienung.

### Alles im grünen Bereich

- Hygienische Befeuchtung mit Dampf
- Wiederverwendbare Dampfzylinder
- Austauschbare Elektroden
- Bewährte Abschlämpmpumpe
- Intelligente Mikroprozessor-Steuerung
- Zertifiziert
- Sparen Platz und schonen den Geldbeutel



Typ		C01	C02
Dampfleistung	[kg/h]	1	2
Elektrischer Anschluss		230V/1/N 50-60z	
Elektrische Leistung	[kW]	0,75	1,5
Stromaufnahme	[A]	3,3	6,5
Absicherung	[A]	1x6	1x10
Steuerung		Basic, Comfort	
Steuerspannung		230 V	
Dampfschlauch-Anschluss	[mm]	1x25	
Kondensatschlauch-Anschluss	[mm]	1xDN9	
Leergewicht	[kg]	8,5	10
Betriebsgewicht	[kg]	9,8	12,6
Abmessungen	Höhe [mm]	370	350
	Breite [mm]	347	384
	Tiefe [mm]	171	221
Wasseranschluss		1 bis 10 bar, für Anschluss 3/4"	

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr HygroMatik-Team  
berät Sie gern:  
T +49 (0)4193 895-0  
hy@hygromatik.de

**HYGROMATIK**<sup>®</sup>  
WIR MACHEN DIE LUFT FEUCHT