



Technische Daten FlexLine Process

Eine höhere Befeuchtungsleistung ist durch die Vernetzung von mehreren Geräten möglich.

| Gerätetyp | FLP05-TPRO | FLP08-TPRO | FLP15-TPRO | FLP25-TPRO | FLP30-TPRO | FLP40-TPRO | FLP50-TPRO |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Dampfleistung [kg/h] | 4,6-5,5 | 7,6-9,0 | 13,7-16,4 | 22,7-27,1 | 27,4-32,7 | 36,5-43,5 | 45,5-54,3 |
| Elektrischer Anschluss ⁽¹⁾ | 380-415V / 3Ph / 50-60Hz | | | | | | |
| Elektrische Leistung [kW] | 3,4-4,1 | 5,7-6,8 | 10,3-12,3 | 17,1-20,3 | 20,6-24,5 | 27,3-32,6 | 34,1-40,7 |
| Stromaufnahme [A] | 9,0-9,9 | 15,0-16,3 | 15,6-17,1 | 25,9-28,3 | 31,2-34,1 | 41,5-45,4 | 51,8-56,6 |
| Absicherung [A] | 3 x 16 | 3 x 20 | | 3 x 32 | 3 x 35 | 3 x 50 | 3 x 63 |
| Anzahl Dampfzylinder | 1 | | | | | | |
| Steuerung | FlexLine Mainboard mit kapazitivem 3,5" Touch-Farbdisplay | | | | | | |
| Steuerspannung separat ⁽³⁾ | 220-240V / N / 2,5A | | | | | | |
| Dampfschlauchanschluss [mm] | 1 x 40 ⁽⁶⁾ | | | 1 x 40 | 1 x 40 ⁽⁴⁾ | 2 x 40 | |
| Leergewicht [kg] | 32 | | 35 | | 41 | | |
| Max. Füllmenge [l] | 15 | | | | 30 | | |
| Betriebsgewicht [kg] | 47 | | 50 | | 71 | | |
| Gerätegröße BxHxT [mm] ⁽⁵⁾ | 650 x 855 x 380 | | | | | | |
| Wasseranschluss | Vollentsalztes Wasser, 1 bis 10 bar, für 3/4" Aussengewinde | | | | | | |
| Abwasseranschluss | Stutzen Ø 1 1/4" | | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten.

- (1) Andere Spannungen auf Anfrage.
- (3) Interne Steuerspannung auf Anfrage.
- (4) Inklusive Y-Stück DN40.
- (5) Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe.
Höhe inklusive Ablaufstutzen.
- (6) Reduzierstück DN40/DN25 enthalten.



HygroMATIK[®]
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com